

JCP Brandisoleret Stålskab Model Brandmauer



Anvendelse: Brandmauer er den ideelle løsning, hvor store mængder dokumenter skal brandsikres i begrænset omfang eller hvor effekter af lav værdi skal indbrudssikres.

Den lave vægt gør det nemt at placere Brandmauer de fleste steder.

Konstruktion: Dobbeltvægget stålkonstruktion af 1,2mm tykke stålplader. Brandisolerende materiale mellem udvendig og indvendig kabinet. I alt 50mm tykke vægge. 5 kraftige stålrigler, heraf 1 opadgående og 1 nedadgående holder de 2 låger effektivt lukkede.

Indretning: Brandmauer leveres med 4 stk. flytbare hylder med 340mm mellemrum for opbevaring af ringbind. Anden indretning kan leveres efter ønske.

Aflåsning: Skabene leveres standard med nøglerås. Elektronisk kodelås kan monteres i stedet. Vi tilbyder et stort udvalg i kodelåse med mange forskellige funktioner. Hvad enten du ønsker en enkelt omstilbar kode eller en mere avanceret lås med flere forskellige aktive brugerkoder, log, tidsstyring, tidsforsinkelse, kombineret nøgle og kode eller alarmopkobling så finder du en lås, der opfylder behovet.

Farve: Skabene leveres struktur-lakeret i lys grå. Specielle farver leveres mod tillæg.

Model	Udvendige mål (mm)			Indvendige mål (mm)			Volumen (Liter)	Antal Hylder	Vægt (kg)
	Højde	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde			
BM 1993	1950	930	520	1800	820	420	638	4	142